

MAXIMUM AANTAL SAB SANDWICHPANELEN PER TYPE PER PAKKET

			Per 01-05-2021	
Omschrijving	Stapelprofiel	Dikte (mm)	Max. aantal @	Pakkethoogte (incl. verpakking)
Wandpanelen Zichtbaar Geldermalsen				
SAB W 40.1100	A/A *	40	27	1245
SAB W 60.1100	A/A *	60	18	1245
SAB (Carrier) W 80.1100	A/A *	80	13	1205
SAB (Carrier) W 100.1100	A/A *	100	10	1165
SAB (Carrier) W 120.1100 (EI30)	A/A *	120	9	1245
SAB (Carrier) W 150.1100 (EI30)	A/A *	150	7	1215
SAB (Carrier) W 95.1000 TL (EI15)	A/B *	95	11	1210
SAB (Carrier) W 135.1000 TL (EI15)	A/B *	135	7	1110
SAB W 100.1000 (FA) SL	A/B *	100	12	1137
SAB W 120.1000 (FA) SL	A/B *	120	10	1229
Wandpanelen Blind Geldermalsen				
SAB WB 60.1000	A/A *	60	18	1245
SAB (Carrier) WB 80.1000 (EW30)	A/A *	80	13	1205
SAB (Carrier) WB 100.1000 (EW30)	A/A *	100	10	1165
SAB (Carrier) WB 120.1000 (EW30)	A/A *	120	9	1245
SAB (Carrier) WB 140.1000 (EW30)	A/A *	140	7	1145
Dakpanelen Geldermalsen				
SAB D 70.1000 TG ECO	A/B *	70	19	1225
SAB D 70.1000 TL	A/B #	70	19	1225
SAB D 70.1000 TL	A/A *	70	15	1215
SAB D 90.1000 TL (EW30)	A/B #	90	14	1215
SAB D 90.1000 TL (EW30)	A/A *	90	12	1245
SAB D 110.1000 TL (EW30)	A/B #	110	11	1225
SAB D 110.1000 TL (EW30)	A/A *	110	9	1155
SAB D 130.1000 TL (EW30)	A/B #	130	9	1215
SAB D 130.1000 TL (EW30)	A/A *	130	8	1205
SAB D 160.1000 TL (EW30)	A/B #	160	7	1195
SAB D 160.1000 TL (EW30)	A/A *	160	6	1125
SAB D 83.1000 SG ECO	A/B *	83	17	1256
SAB D 83.1000 SL	A/B *	83	17	1256
SAB D 120.1000 SL	A/B *	120	10	1165
SAB D 160.1000 SL	A/B *	160	7	1165

@ Maximale aantal panelen per pakket is afhankelijk van de paneellengte vanwege maximum pakketgewicht van 2.500 kg

Maximale pakkethoogte: 1250 mm

Hoogte verpakkingsmateriaal (mm):

Geldermalsen

165

* is standaard pakket stapeling, waarbij A/A geschikt is voor vacuümheffer

pakketstapeling mogelijk op verzoek

SAB W 100 - W 120 SL, W 95 - 135 TL, D 83 - 160 SL, D 83 SG ECO, D70 TG ECO alleen A/B stapeling om kromstand te vermijden

Stand: mei 2021