

Colorcoat® Produkt und Leistungsgarantie

Diese Garantie gilt für die in der unterstehenden Tabelle aufgelisteten Produkte, die von Tata Steel hergestellt wurden und zu Zwecken der Dach- und Wandverkleidungen in den unten angegebenen Umgebungen eingesetzt wurden. Die geografische Deckung ist für Europa über dem 36° nördlichen Breitengrad und zwischen dem 10° westlichen und 40° östlichen Längengrad.

Die Garantie deckt Schäden resultierend aus:

- Korrosion des Stahls aufgrund erheblicher Ablösungen oder Risse in der Farbe
- Jegliche bedeutende und ungleichmäßige Veränderung in der Farbe auf einer Oberfläche, die gleichmassig UV-Strahlung ausgesetzt wurde.

Kundenname: SAB-profil bv

Ausstellungsdatum: 8. September 2019

Colorcoat® Produkt- und Leistungsgarantie Deckung

Colorcoat® Produkt	ländlich, städtisch, normal industriell, niedriger Salzgehalt (C2/C3)	Schwer industriell (C4/C5-I)	Hoher Salzgehalt (C4/C5-M)	Spezialklima
Colorcoat® PE 25;	10 Jahre	☒	☒	☒
Colorcoat® PVDF	Wände: 12 Jahre	Wände: ☒	☒	☒
Colorcoat® SDP 35	15 Jahre	☒	10 Jahre	☒

☒ Konsultieren Sie Tata Steel ☒ Ungeeignet- nicht garantiert

Für die Zinkgewichte individueller Produkte, verweisen wir auf die geltenden nationalen Regeln des jeweiligen Landes. In allen Fällen ist ein minimales Z225 Zinkgewicht oder 140 gr/m² ZMA metallischer Überzug für Colorcoat® PE 25 on MagiZinc® vorgeschrieben. Leistungsbeschreibungen ausserhalb des Standard Colorcoat® Produktes erhalten Sie bei Tata Steel.

Korrosivität

C2 - Niedrige Korrosivität. Atmosphäre vorherrschend in ländlichen Gebieten und kleineren Städten, ohne nennenswerte Belastung durch zersetzende Stoffe wie Schwefeldioxid und/oder Chloride.

C3 – Mittlere Korrosivität. Belastete Atmosphäre vorherrschend in Gebieten mit hoher Bevölkerungsdichte, aber ohne bedeutende industrielle Aktivität. Sie enthält gemäßigte Schadstoff-Konzentrationen von Schwefeldioxid und/ oder Chloriden. Gebiete mit niedrigem Salzgehalt befinden sich normalerweise zwischen 10 und 20 km von der Küste.

C4 - Hohe Korrosivität. Atmosphäre belastet mit zersetzenden Schadstoffen, ausgestoßen durch lokale und regionale Industrie (besonders Schwefeldioxid). Gebiete mit gemäßigtem Salzgehalt befinden sich normalerweise zwischen 3 und 10 km von der Küste.

C5-I – Sehr hohe Korrosivität (industriell). Atmosphäre verschmutzt mit zersetzenden Schadstoffen, ausgestoßen durch lokale und regionale Industrie (C4), gleichzeitig hoher Feuchtigkeitsgehalt.

C5-M - Sehr hohe Korrosivität (maritim). Atmosphäre vorherrschend in Küstengebieten. Diese Garantie deckt nur Gebiete mit einem hohen Salzgehalt, das heißt Gebiete, die normalerweise innerhalb von 3km von der Küste gelegen sind und schließt die Seefrontseite aus (Gebiet das dem Angriff durch Meerwasser direkt ausgesetzt ist).

Spezialatmosphäre

Atmosphäre von Gebäuden die starker UV-Strahlung ausgesetzt sind: zum Beispiel Gebäude, die sich in einer Höhe von über 900m über dem Meeresspiegel befinden.

Besondere Atmosphäre: Umgebung in der der Einfluss der oben beschriebenen Faktoren noch verstärkt wird zum Beispiel durch korrosive Stoffe, Salzwassersprühnebel, hohe Luftfeuchtigkeit, erhebliche Staubablagerungen, hohe Temperaturen und Abrieb.

Geschäftsbedingungen und Ausschlüsse auf die nächste Seite.

Geschäftsbedingungen

1. Die Garantie wird rechtsgültig am Lieferdatum, wie angegeben auf der Rechnung. Colorcoat® Produkte werden innerhalb von 6 Monaten nach dem Lieferdatum, wie auf der Rechnung angegeben, eingebaut.
2. Die Dauer der Garantieperiode ist abhängig vom Colorcoat® Produkt, der Atmosphäre und dem geographischen Gebiet.
3. Innerhalb des Umfangs der Garantie durchgeführte Instandsetzungen führen keinesfalls zu einer Verlängerung der Garantieperiode.
4. Die Garantie deckt das jeweilige Colorcoat® Produkt, das für Dach und Wandverkleidungen, Verbundplatten und Formstahl für industrielle, Bildungs-, Wohn- und Wirtschaftsgebäude, im Rahmen ihrer gewöhnlichen Nutzung, eingesetzt wurde. Die Garantie gilt nur für die freiliegende Aussenseite und schliesst Zubehör wie Dachrinnen, Stehpfalzschellen usw. nicht ein.
5. Die Farboberfläche schützt das Trägermaterial gegen Korrosion. Um die Schichten zu schonen, muss der Eigentümer jährlich eine Inspektion durchführen, Oberflächenablagerungen (Blätter, Salz, Staub usw.) entfernen und Tata Steel über jegliche Beobachtungen informieren. Die Garantie gilt wenn mehr als 5% der Oberfläche auf derselben Seite des Gebäudes betroffen sind.
6. Es wird angenommen, dass die Veränderungen im Aussehen langsam, allmählich und gleichmäßig auftreten an jedem Produkt, das aus einem Einzelauftrag resultiert, an der selben Seite des Gebäudes und das den selben Bedingungen ausgesetzt ist.
7. Die Bedingungen unter denen die Produkte gelagert, aufbereitet, transportiert, hantiert, aufgebaut und instand gehalten werden entsprechen den relevanten Verhaltensregeln und Vorgaben (DTU gesetzliche technische Richtlinien, Französische und Europäische Vorgaben XP P34-301, EN 10169-1 und -2 usw.). Auf der Baustelle sollen Produkte vom Regen und direktem Sonnenlicht geschützt werden und die Lagerungszeit soll in keinem Fall mehr als einen Monat betragen.
8. Schutzschichten sollen innerhalb von 3 Monaten nach Lieferung vom Colorcoat® Produkt entfernt werden. Diese Schutzschichten eliminieren keinesfalls die Notwendigkeit einer geschützte Lagerung und schützen den Stahl nicht vor chemischer Beanspruchung, die während des Umformens auftreten könnte. Die Schutzschichten müssen sofort nach dem Aufbau entfernt werden.
9. Im Falle einer Reklamation wird Tata Steel Schäden durch die Lieferung von neuen Coils kompensieren oder durch das Bereitstellen und Anbringen von Reparaturlacken für die Wiederherstellung der fehlerhaften Oberflächen; die Wahl der Lösung bleibt dem Ermessen von Tata Steel überlassen.
10. In allen Fällen wird der Garantieuumfang begrenzt auf die Kosten des durch Tata Steel gelieferten Materials, wie in der Rechnung angegeben, die durch die Garantie gedeckt sind.
11. Tata Steel muss durch den Fallanalytiker der Reklamation innerhalb von 30 Tagen nach der Feststellung eines Fehlers, der auf eine (potentielle) Nichterfüllung der Produkt-Leistungsmerkmale hinweist, schriftlich informiert werden. Die Mitteilung muss einen Herkunftsnachweis des Produktes enthalten; einschliesslich Tata Steel Coil Nummern und Informationen zur Verfolgung der Herstellung und Installation des Produktes. Tata Steel erhält die Möglichkeit das Gebäude hinsichtlich der Reklamation sicher zu prüfen.
12. Für internationale Verkäufe gilt Englisch Recht. Im Falle eines Widerspruchs zwischen dem Englischen Dokument und Übersetzungen in andere Sprachen gilt die originale, Englische Version des Garantiedokumentes.
13. Diese Colorcoat® Produkt- und Leistungsgarantie widerruft und ersetzt alle vorherigen Versionen von Tata Steel.

Ausschlüsse

1. Wenn der einbaufertige Stahl in einer ungewöhnlich korrosiv oder aggressiven Umgebung verwendet wird (z.B. wenn die Luft einen hohen Salzgehalt hat), wenn die Nutzungsbedingungen ständigen Kontakt mit Wasser oder feuchten Oberflächen beinhalten (Beton, Holz, Erde usw.), oder bei Nutzung in einer Umgebung, in der Chemikalien, Rauch, Staub, Kondenswasser oder Gülle auf die Oberfläche des Stahlblechs einwirken. Diese Garantie gilt daher nicht für Baukörper in Gebieten, in denen die Atmosphäre besonders korrosiv ist oder in denen Meerwasser direkt einwirken kann (Seefront Standorte).
2. Auf Dächern und deren Bestandteilen im weiteren Sinne, bei denen die Konstruktion, die Herstellung oder Montage zu Wasserrückhalt oder verschiedenen Formen von Verschmutzung führte und/oder bei denen der Neigungswinkel weniger als 7% beträgt.
- 3.a) Anhäufungen von Schmutz oder Schutt. Die Garantie gilt auch nicht bei Fehlern oder Schäden an Stellen, die nicht von der Reinigung durch Regenfall profitieren.
- 3.b) Dort wo Korrosion von den Schnittkanten beginnend auftritt.
4. Dort wo Korrosion von der Unterseite beginnend auftritt, von Quer- und Längsüberlappungen, oder infolge der Atmosphäre im Gebäude.
5. Herstellung und/oder Montage des beschichteten Materials unter Temperaturen anders als im aktuellen Produkt Datenblatt zum Zeitpunkt der Verkaufs angegeben.
6. Dort wo das Stahlblech abnorm hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
7. Teile, die ausgeschnitten, gebohrt oder stark verformt wurden (Streifenenden, Zuschnitte, Löcher, tiefe Kratzer usw.). Langsame, schrittweise, einheitliche Veränderung der Farbe durch Verschmutzung oder Änderung in der Glasur der Farbschicht.
9. Die Leistung eines Ausbesserungslacks oder Überstrichfarbe, die auf den Profiltafeln verwendet wird, ist ausgeschlossen.
10. Brand, Blitzschlag, Überschwemmung, Explosion, ungewöhnliche Winde, Erdbeben, Kriegshandlungen, Aufruhr, Unruhen, Strahlung, herabfallende Gegenstände, Vandalismus und andere äußere Einwirkungen.
11. Wertminderung, verursacht durch en Kontakt mit nassem, frischem oder behandeltem Holz oder aufgrund von direktem oder indirektem Kontakt mit korrosiven Materialien.
12. Diese Garantie schließt jegliche Verantwortung aus für direkte oder indirekte immaterielle Verluste aufgrund der Schäden, auf die sich diese Garantie bezieht, wie z.B. Arbeitsunterbrechungen, Produktionsausfall, entgangene Nutzung, Verlust des Markenansehens, Vertragsstrafen usw.
13. Im Falle einer Änderung in der Art der Umgebung und / oder der Nutzung der Räumlichkeiten, ungeachtet des Grundes.

Markennamen von Tata Steel UK Limited

Colorcoat ist einen Markenname von Tata Steel UK Limited

Copyright 2019 Tata Steel UK Limited, registered Office: 30 Millbank London SW 1P 4WY, Registered in England No. 2280000
Language: German 0919