


## TECHNISCHES DATASHEET

### SAB-PZ 40/300 Micro



Stärke	Gewicht
0,88 mm	9,59 kg/m <sup>2</sup>

#### STAHLGÜTE

S-320 GD+ Z / ZM / ZA / AZ

#### NACHHALTIGKEIT

Umweltrelevante Produktion Informationen (MRPI und EPD) werden veröffentlicht auf [www.sabprofil.de](http://www.sabprofil.de).

#### QUALITÄTSKONTROLLE

Die Profile unterliegen einer werkseigenen und externen Produktionskontrolle.

#### BRANDVERHALTEN

Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1 für Beschichtungssystemen bis 65 µm

#### STÜTZWEITEN

Für ein SAB-PZ 40/300 Micro empfehlen wir eine maximale Überspannung von 2000 mm. Die Maximallänge des Bleches darf 7000 mm nicht überschreiten.

#### NORMIERUNG

Produktion gemäß ISO 9001, ISO 14001 und BES 6001

Toleranz gemäß EPAQ Qualitätsrichtlinie

Stahlgüte gemäß DIN EN 10346

IJsselstein, März 2023



CO<sub>2</sub>-PRESTATIELADDER