



A Tata Steel Enterprise

Farbmöglichkeiten Profile



standard vorrätig
neue Farbe/Produkt

Bandbreite 1250

Gültig für:

Wellblech
Trapezblech
Kaltdach Trapezblech
Warmdach Trapezblech

SAB 18/988
SAB 30/1100, SAB 35/1035, SAB 40/915, SAB 50/1000
SAB 45KD/1050-s
SAB 89R/915, SAB 100R/825

| RAL Farbe / Stärke | Colorcoat® PE 25 / Polyester | | | | Colorcoat® SDP 50 | Colorcoat Prisma® | |
|--------------------|------------------------------|------|------|------|-------------------|-------------------|-----------|
| | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | | Farbe / Stärke | RAL Farbe |
| 1015 | ■ | ■ | | | 0,75 | Anthracite | 7016 |
| 3000 | | ■ | | | | Hamlet | 9002 |
| 5009 | | ■ | | | | Sirius | 9006 |
| 5010 | | ■ | | | | | |
| 6005 | ■ | ■ | | | | | |
| 6011 | ■ | ■ | | | | | |
| 6020 | ■ | ■ | | | | | |
| 7005 | | ■ | | | | | |
| 7016 | ■ | ■ | ■ | | ■ | | |
| 7032 | ■ | ■ | | | | | |
| 7035 | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 8004 | ■ | ■ | | | | | |
| 8011 | ■ | ■ | | | | | |
| 8012 | ■ | ■ | ■ | | ■ | | |
| 9001 | ■ | ■ | | | | | |
| 9002 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 9006 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 9007 | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 9010 | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 9002/9002 | | ■ | ■ | ■ | | | |
| 9006/9006 | | ■ | ■ | | | | |

Bemerkungen:

Als Grundmaterial verwendet SAB verzinkten Stahl (Sendzimir), MagiZinc®, Aluzink und Zink-Aluminium (Galvalloy™, für Colorcoat HPS200 Ultra und Colorcoat Prisma).

In Colorcoat® Dünnbeschichtung (DU oder KID genant, 15 mu in Farbe 9002) alle gangbaren Stärken standard vorrätig.

Kassetten standard erhältlich in Colorcoat® Dünnbeschichtung (DU oder KID) Farbe 9002 in allen gangbaren Stärken. Andere Beschichtungen, Farben und Stärken auf Anfrage.

Neben diesen vorrätigen Farben kann SAB andere Farben auf Anfrage in den standard Abmessungen (nach Rücksprache) liefern.

Farbkarten und Farbmuster auf Anfrage erhältlich via www.sabprofil.de.

Die SAB Farbbezeichnungen entsprechen den RAL und British Standard Referenzen, stellen ähnliche Farben dar und stimmen nicht exakt überein.

SAB-profil GmbH übernimmt für eventuelle Fehler keine Haftung.



A Tata Steel Enterprise

Farbmöglichkeiten Profile



standard vorrätig
neue Farbe/Produkt

Bandbreite 1500

Gültig für

Warmdach Trapezblech

SAB 85R/1120, SAB 135R/930, SAB 153R/840, SAB 158R/750, SAB 200R/840

| RAL Farbe/Stärke | Colorcoat® PE 25 / Polyester | | | | | |
|------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|
| | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,25 | 1,50 |
| 7016 | ■ | ■ | | | | |
| 8012 | ■ | ■ | ■ | | ■ | |
| 9002 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 9006 | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| 9010 | ■ | ■ | | | | |
| 9002/9002 | ■ | ■ | | | | |

Bemerkungen:

In verzinkten Stahl und Colorcoat® Dünnbeschichtung (DU oder KID genant, 15 mu in Farbe 9002) alle gangbaren Stärken standard vorrätig.
Neben diesen vorrätigen Farben kann SAB-profil andere Farben auf Anfrage in den standard Abmessungen kurzzeitig (nach Rücksprache) liefern.
Farbkarten und Farbmuster auf Anfrage erhältlich via www.sabprofil.de.
SAB-profil GmbH übernimmt für eventuelle Fehler keine Haftung.

Stand der Angaben: April 2023