



A Tata Steel Enterprise

Profielenoverzicht SAB IJsselstein (Gevelprofielen - Trapezium/Sinus/Plank)

Gevelprofiel	SAB 18/988 SAB 18/1064	SAB 27/1000	SAB 42/960	SAB 19/1050	SAB 30/1100	SAB 35/1035	SAB 40/915	SAB 45/900	SAB 50/1000	SAB-PO 23/250 (Micro)	SAB-PZ 40/300 (Micro)
staal dikten	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,25	0,63 - 1,50	0,63 - 1,25	0,63 - 1,25	0,63 - 1,50	0,75 (HPS) - 0,88	0,75 (HPS) - 0,88
min. aantal platen/pakket	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
max. aantal platen/pakket	150	150	100	150	100	150	50	50	75	80	80
vlies mogelijk voor dikte	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,75 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,25	0,63 - 1,25	0,63 - 1,25	0,63 - 1,25	0,63 - 1,25	-	-
max. aantal platen/pakket met vlies	-	-	-	-	50	75	30	30	50	-	-
max. kg gewicht/pakket	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	1.000	1.000
minimale productielengte mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	1.000	800 / 1,000 voor Micro
maximale productielengte mm	15.230	15.230	15.230	15.600	15.600	15.600	15.230	15.230	15.600	7.000	7.000
kleurzijde boven in pakket na productie	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A
extra mogelijkheid	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	-	-
beschermfolie mogelijk voor zijde	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B

Stand: april 2024



A Tata Steel Enterprise

Profieloverzicht SAB IJsselstein (Designprofielen/Vlakke plaat/Zetwerk)

Gevelprofiel	SAB-Pyramid 19/470 en 19/520	SAB-Pyramid 37/460 en 37/510	SAB-Pyramid 50/882 en 50/1000	SAB-Diamond 40/440	SAB-Pagode 40/440	SAB-PD 22/500	SAB-Pyramid Blind 39/250	SAB-Twin 33/1000	SAB-Design (eigen ontwerp)	SAB-Blokprofiel 23/430 en 30/415	SAB-Merlon 30/415 (-75-100- 175) en 30/460	SAB-Robusta 45/440 (A-B-C)	Vlakke plaat	Zetwerk
staal dikten	0,75 - 0,88*	0,75 - 0,88*	0,75 - 0,88*	0,75 - 0,88*	0,75 - 0,88*	0,75 - 0,88*	0,75 - 0,88 Staal 0,70 - 1,00 Alu	0,75 - 1,25 Staal 0,70 - 1,00 Alu	0,75 - 0,88	0,75 - 0,88	0,75 - 0,88	0,75 - 0,88	0,63 - 1,50	0,63 - 1,50
min. aantal platen/pakket	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-
max. aantal platen/pakket	60	60	60	60	40	60	72	75	40	40	40	40	< 3.000 = 50 > 3.000 = 25	-
max. kg gewicht/pakket	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.500	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500 2-4 m 1240 mm 1.500 4-6 m 1240 mm 1.500 2-4 m 1500 mm 1.500 4-6 m 1500 mm	-
minimale productielengte mm	280	280	280	280	280	280	350	200	280	280	280	280	2.000	400
maximale productielengte mm	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	6.000	12.000 Staal 6.000 Alu	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
kleurzijde boven in pakket na productie	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
extra mogelijkheid	Perfo (P3 vol)	Perfo (P3 vol)	Perfo (P3 vol)	Perfo (P4 vol)	Perfo (P4 vol)	Perfo (P4 vol)	Perfo (div. mogelijkheden)	Perfo (P4 vol)	Perfo (P4 vol)	Perfo (P4 vol)	Perfo (P4 vol)	Perfo (P4 vol)	-	-
beschermfolie mogelijk voor zijde	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A	A

Stand: april 2024

* 0,63 op aanvraag (in bepaalde coatings en kleuren)



A Tata Steel Enterprise

Profieloverzicht SAB IJsselstein (Binnendozen)

Binnendoos	SAB B65/450	SAB B90/400	SAB B90/500	SAB B90/600	SAB B100/600	SAB B110/600	SAB B120/600	SAB B130/600	SAB B140/600	SAB B145/600	SAB B160/600
staal dikten *	0,75 - 1,25	0,75 - 1,25	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50
min. aantal platen/pakket	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
max. aantal platen/pakket	40	32	32	16	14	12	12	10	10	10	8
max. kg gewicht/pakket	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
minimale productielengte mm *	1.800	1.800	400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
maximale productielengte mm	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
extra mogelijkheid	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband
extra mogelijkheid	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)
deels beschermfolie mogelijk voor zijde	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Stand: april 2024

* Binnendozen in 1,50 mm vanaf 2.700 mm lengte



A Tata Steel Enterprise

Profielenoverzicht SAB IJsselstein (Koudak profielplaten)

Kouddak profiel	SAB 18/988	SAB 27/1000	SAB 42/960	SAB 19KD/1050	SAB 30KD/1000-S	SAB 45KD/1000	SAB 58KD/1000-S
staal dikten	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,25	0,63 - 1,50	0,63 - 1,50
min. aantal platen/pakket	3	3	3	3	3	3	3
max. aantal platen/pakket	150	150	100	150	100	75	75
vlies mogelijk voor dikte	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,75 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,25	0,63 - 1,25	0,75 - 1,25
max. aantal platen/pakket met vlies	150	150	100	150	50	50	50
max. kg gewicht/pakket	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
minimale productielengte mm	600	600	600	600	600	600	600
maximale productielengte mm	15.230	15.230	15.230	15.600	15.600	15.600	15.600
kleurzijde boven in pakket na productie	B	B	A	B	A	A	A
extra mogelijkheid	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies
beschermfolie mogelijk voor zijde	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B

Stand: april 2024



A Tata Steel Enterprise

Profieloverzicht SAB IJsselstein (Warmdak profielplaten)

Warmdak profiel	SAB 35R/1035	SAB 40R/915	SAB 50R/1000	SAB 70R/800	SAB 85R/1120	SAB 106R/750	SAB 110R/1000	SAB 135R/930	SAB 153R/840	SAB 158R/750	SAB 200R/750
staaldikte	0,63 - 1,50	0,63 - 1,25	0,63 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,00	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50
min. aantal platen/pakket	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
max. aantal platen/pakket	150	50	75	75	75	0,75-0,88 = 60 1,00 = 55 1,13-1,50 = 50	0,75+0,88 = 50 1,00 = 33	0,75-0,88 = 35 1,00 = 33 1,13-1,50 = 30	0,75-0,88 = 30 1,00 = 28 1,13 = 25 1,25 = 22 1,50 = 18	0,75-0,88 = 25 1,00 = 23 1,13 = 20 1,25 = 19 1,50 = 16	0,75-0,88 = 30 1,00 = 24 1,13 = 20 1,25 = 17 1,50 = 13
vliesmogelijk voor dikte	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00	0,88 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00
max. aantal platen/pakket met vlies	150	150	75	75	75	0,75-0,88 = 55 1,00 = 50 1,13-1,50 = 45	0,75+0,88 = 45 1,00 = 28	0,75-0,88 = 30 1,00 = 28 1,13-1,50 = 25	0,75-0,88 = 25 1,00 = 23 1,13 = 20 1,25 = 17 1,50 = 13	0,75-0,88 = 20 1,00 = 18 1,13 = 15 1,25 = 14 1,50 = 11	0,75-0,88 = 19 1,00 = 16
max. kg gewicht/pakket	2.250	2.250	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
minimale productielengte mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
maximale productielengte mm	15.200	15.000	15.200	24.500	25.400	24.500	27.500	25.400	27.500	27.500	27.500
kleurzijde boven in pakket na productie	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B
Pakket A zijde boven mogelijk voor vacuümheffer (min. L = 5.000 mm)	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
extra mogelijkheid	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 L-B)	Perfo (P3 en P4 L-B)	Perfo (P3 en P4 L-B)	Perfo (P3 L-S)	Perfo (P3 L-S)	Perfo (P3 L-S)	Perfo (P3 L-S en P4 L-B)
extra mogelijkheid	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies
extra mogelijkheid	-	-	-	-	-	Ontwateringsgaten	-	Ontwateringsgaten	Ontwateringsgaten	Ontwateringsgaten	-
extra mogelijkheid	-	-	-	-	-	-	-	Staalsoort S350	Staalsoort S350	Staalsoort S350	Staalsoort S350
extra mogelijkheid	-	-	-	-	-	-	-	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval
beschermfolie mogelijk voor zijde	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B

Stand: april 2024