



A Tata Steel Enterprise

Sandwichpanelen Wand Blind

	SAB WB 60	SAB WB 80	SAB WB 100	SAB WB 120	SAB WB 140
staal dikten	vanaf 050/040	vanaf 050/040	vanaf 050/040	vanaf 050/040	vanaf 050/040
liniering	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL
bouwbreedte mm	1000	1000	1000	1000	1000
Rc waarde m²K/W	2,74	3,74	4,71	5,64	6,60
U-waarde W/m²K	0,36	0,27	0,21	0,18	0,15
minimale productie lengte mm	600	600	600	600	600
maximale productie lengte mm	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Pakket stapelingstype	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
min. aantal per pakket	2	2	2	2	2
max. aantal per pakket gesloten vrachtwagen	18	13	10	9	7
max. aantal per pakket open vrachtwagen	18	14	11	9	8
max. gewicht pakket kg	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
extra mogelijkheid	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval
extra mogelijkheid	-	-	FR uitvoering	FR uitvoering	FR uitvoering
extra mogelijkheid	Carrier uitvoering	Carrier uitvoering	Carrier uitvoering	Carrier uitvoering	Carrier uitvoering

Stand: Juli 2024



A Tata Steel Enterprise

Sandwichpanelen Wand Zichtbaar

	SAB W 40	SAB W 60	SAB W 80	SAB W 100	SAB W 120	SAB W 150	SAB W 95	SAB W 135	SAB W 100	SAB W 120
staal dikten	vanaf 050/040	vanaf 050/040	vanaf 050/040	vanaf 050/040	vanaf 050/040	vanaf 050/040	vanaf 050/040	vanaf 063/040	vanaf 063/050	vanaf 063/050
liniering	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	TL	TL	SL	SL
bouwbreedte mm	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1000	1000	1000	1000
Rc waarde m²K/W	1,94	2,9	3,84	4,78	5,72	7,13	3,83	5,72	3,98	4,76
U-waarde W/m²K	0,51	0,34	0,26	0,21	0,17	0,14	0,26	0,17	0,25	0,21
minimale productie lengte mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
maximale productie lengte mm	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	18.000 **	18.000 **	16.000	16.000
Pakket stapelingstype	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A * of A/B	A/B * of A/B/A/A/A/B/A	A/B	A/B
min. aantal per pakket	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
max. aantal per pakket gesloten vrachtwagen	27	18	13	10	9	7	11	7	12	10
max. aantal per pakket open vrachtwagen	27	18	14	11	9	7	11	7	12	10
max. gewicht pakket kg	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
extra mogelijkheid	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval
extra mogelijkheid	-	-	-	FR uitvoering	FR uitvoering	FR uitvoering	FR uitvoering	FR uitvoering	FR uitvoering	FR uitvoering
extra mogelijkheid	Carrier uitvoering	Carrier uitvoering	Carrier uitvoering	Carrier uitvoering	Carrier uitvoering	Carrier uitvoering	Carrier uitvoering	Carrier uitvoering	-	-

Stand: Juli 2024

* Is standaard stapeling, ander op aanvraag

** Langere lengtes op aanvraag mogelijk

Sandwichpanelen Dak

	SAB D 70	SAB D 90	SAB D 110	SAB D 130	SAB D 160	SAB D 83	SAB D 120	SAB D 160	SAB D 70 ECO	SAB D 83 ECO	Dakplaat	SAB-Vision ****	SAB-Victory ****	SAB-Vista PC *****
staal dikten	vanaf 050/040	vanaf 050/040	vanaf 050/040	vanaf 050/040	vanaf 050/040	vanaf 063/040 ***	vanaf 063/040 ***	vanaf 063/040 ***	vanaf 050/Alu	vanaf 063/Alu ***	0,5-0,63-0,75	n.a.	n.a.	n.a.
liniëring	TL	TL	TL	TL	TL	SL	SL	SL	TG	SG	TL	TL, SL	TL, SL	TL
bouwbreedte mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Rc waarde m ² K/W	2,15	3,08	4,02	4,95	6,35	2,82	4,56	6,52	2,15	2,82	-	-	-	-
U-waarde W/m ² K	0,46	0,32	0,25	0,2	0,16	0,35	0,22	0,15	0,46	0,35	-	1,51-0,94	2,7	0,96
minimale productie lengte mm *	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	2.000	600	600	500
maximale productie lengte mm	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	18.000	18.000	6.000	8.500	8.500	5.000
cutback/schone overlap mm	50 - 300	50 - 300	50 - 300	50 - 300	50 - 300	50 - 300 #	50 - 300 #	50 - 300 #	50 - 300	50 - 300 #	-	50 - 300	50 - 300	50-300
Pakket stapelingsstype	A/A ** of A/B	A/A ** of A/B	A/A ** of A/B	A/A ** of A/B	A/A ** of A/B	A/A of A/B **	A/B	A/B	A/A of A/B **	A/A of A/B **	A/A	A/B	A/B	A of A/B **
min. aantal per pakket	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2
max. aantal per pakket gesloten vrachtwagen	15 A/A of 19 A/B	12 A/A of 14 A/B	9 A/A of 11 A/B	8 A/A of 9 A/B	6 A/A of 6 A/B	13 A/A of 16 A/B	10 A/B	7 A/B	15 A/A of 19 A/B	13 A/A of 16 A/B	30	6-19	6-19	10
max. aantal per pakket open vrachtwagen	16 A/A of 20 A/B	12 A/A of 14 A/B	10 A/A of 12 A/B	8 A/A of 9 A/B	7 A/A of 7 A/B	13 A/A of 17 A/B	11 A/B	8 A/B	16 A/A of 20 A/B	13 A/A of 17 A/B	30	7-21	7-21	10
max. gewicht pakket kg	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
extra mogelijkheid	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	-	-	-	-	-	-	-	-	-
extra mogelijkheid	-	FR uitvoering	FR uitvoering	FR uitvoering	FR uitvoering	-	-	-	-	-	-	-	-	-
extra mogelijkheid	-	Carrier uitvoering	Carrier uitvoering	Carrier uitvoering	Carrier uitvoering	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Stand: Juli 2024

* De minimale paneellengte bij schuimvrije overlap bedraagt 2.800 mm plus de schuimvrije overlap, voor dakpanelen SL tijdelijk 3.500 mm plus de schuimvrije overlap

** Is standaard stapeling, ander op aanvraag

*** Vanaf 050/040 mogelijk voor Colorcoat HPS200 Ultra

**** Leverbaar in diktes 40-120 mm

***** Leverbaar in dikte 40 mm

Voor lengtes tussen 3.500 en 7.000 mm geldt een minimale overlap van 100 mm