



A Tata Steel Enterprise

Profieloverzicht SAB IJsselstein (Gevelprofielen - Trapezium/Sinus/Plank)

Gevelprofiel	SAB 18/988 SAB 18/1064	SAB 27/1000	SAB 42/960	SAB 19/1050	SAB 30/1100	SAB 35/1035	SAB 40/915	SAB 45/900	SAB 50/1000	SAB-PO 23/250 (Micro)	SAB-PZ 40/300 (Micro)
staal dikten	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,25	0,63 - 1,50	0,63 - 1,25	0,63 - 1,25	0,63 - 1,50	0,75 - 0,88	0,75 - 0,88
min. aantal platen/pakket	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
max. aantal platen/pakket	150	125	100	150	150	150	50	100	100	80	40
vlies mogelijk voor dikte	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,75 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	-	-
max. aantal platen/pakket met vlies	90	75	60	100	90	90	30	60	60	-	-
max. kg gewicht/pakket	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	1.000	800
minimale productielengte mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	1.000	800
maximale productielengte mm	15.230	15.230	15.230	15.600	15.600	15.600	15.230	15.230	15.600	4.000/7.000 *	4.000/7.000 **
kleurzijde boven in pakket na productie	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A
extra mogelijkheid	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	-	-
beschermfolie mogelijk voor zijde	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B

Stand: oktober 2024

* Voor PE 25, SDP 50, Prisma max 4.000 mm voor 0,75 mm en max 7.000 voor 0,88 mm. Voor HPS200 Ultra max 6.000 mm alleen voor 0,75 mm en niet in Micro uitvoering of 0,88 mm

** Voor PE 25, SDP 50, Prisma max 4.000 mm voor 0,75 mm en max 7.000 voor 0,88 mm. Voor HPS200 Ultra max 7.000 mm voor 0,75 mm en 0,88 mm in beide uitvoeringen



A Tata Steel Enterprise

Profieloverzicht SAB IJsselstein (Designprofielen/Vlakke plaat/Zetwerk)

Gevelprofiel	SAB-Pyramid 19/470 en 19/520	SAB-Pyramid 25/485	SAB-Pyramid 37/460 en 37/510	SAB-Pyramid 50/440	SAB-Tribune 22/500	SAB-Block 23/430 en 30/415	SAB-Merlon 30/415 (-75-100- 175) en 30/460	SAB-Robusta 45/440 (A-B-C)	SAB-Diamond 40/440	SAB-Pagode 40/440	SAB-Pyramid Blind 39/250	SAB-Design (eigen ontwerp)	Vlakke plaat	Zetwerk	
Productfamilie	Essential					Allure			Architect					-	-
staal dikten	0,75 - 0,88*	0,75 - 0,88*	0,75 - 0,88*	0,75 - 0,88*	0,75 - 0,88*	0,75 - 0,88	0,75 - 0,88	0,75 - 0,88	0,75 - 0,88	0,75 - 0,88	0,75 - 0,88 Staal 0,70 - 1,00 Alu	0,75 - 0,88	0,63 - 1,50	0,63 - 1,50	
min. aantal platen/pakket	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	
max. aantal platen/pakket	60	60	60	60	60	30	30	30	60	15	72	30	< 3.000 = 50 > 3.000 = 25	-	
max. kg gewicht/pakket	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.500 2-4 m 1240 mm 1.500 4-6 m 1240 mm 1.500 2-4 m 1500 mm 1.500 4-6 m 1500 mm	-	
minimale productielengte mm	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	350	280	2.000	400	
maximale productielengte mm	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	6.000	6.000	6.000	7.500	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
kleurzijde boven in pakket na productie	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	
extra mogelijkheid	Perfo (P3 vol)	Perfo (P3 vol)	Perfo (P3 vol)	Perfo (P3 vol)	Perfo (P4 vol)	Perfo (P4 vol)	Perfo (P4 vol)	Perfo (P4 vol)	Perfo (P4 vol)	Perfo (P4 vol)	Perfo (div. mogelijkheden)	Perfo (P4 vol)	-	-	
beschermfolie mogelijk voor zijde	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A	A	

Stand: oktober 2024

* 0,63 op aanvraag (in bepaalde coatings en kleuren)



A Tata Steel Enterprise

Profieloverzicht SAB IJsselstein (Binnendozen)

Binnendoos	SAB B65/450	SAB B90/400	SAB B90/500	SAB B90/600	SAB B100/600	SAB B110/600	SAB B120/600	SAB B130/600	SAB B140/600	SAB B145/600	SAB B160/600
staal dikten *	0,75 - 1,25	0,75 - 1,25	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50
min. aantal platen/pakket	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
max. aantal platen/pakket	40	32	32	16	14	12	12	10	10	10	8
max. kg gewicht/pakket	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
minimale productielengte mm	1.800	1.800	400 *	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
maximale productielengte mm	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
extra mogelijkheid	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband
extra mogelijkheid	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)
deels beschermfolie mogelijk voor zijde	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Stand: oktober 2024

* 400 mm alleen mogelijk voor staaldikte 0,75-0,88-1,00; andere dikten minimaal 1.800 mm

Let op: Er mag maximaal 1 pakket zijn met een oneven aantal, de andere pakketten worden door ons met een even aantal worden ingeboekt. De binnendozen worden in elkaar geschoven en in een veelvoud van 2 verpakt om het netjes te kunnen verpakken & vervoeren. Oneven pakketten zorgen voor onnodig afval op de bouwplaats en extra materiaal gebruik bij SAB.



A Tata Steel Enterprise

Profieloverzicht SAB IJsselstein (Koudak profielplaten)

Koudak profiel	SAB 18/988	SAB 27/1000	SAB 42/960	SAB 19KD/1050	SAB 30KD/1000-S	SAB 45KD/1000	SAB 58KD/1000-S
staal dikten	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,25	0,63 - 1,50	0,63 - 1,50
min. aantal platen/pakket	3	3	3	3	3	3	3
max. aantal platen/pakket	150	125	100	150	100	100	100
vlies mogelijk voor dikte	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,75 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,75 - 1,00
max. aantal platen/pakket met vlies	90	75	60	100	60	60	60
max. kg gewicht/pakket	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
minimale productielengte mm	600	600	600	600	600	600	600
maximale productielengte mm	15.230	15.230	15.230	15.600	15.600	15.600	15.600
kleurzijde boven in pakket na productie	B	B	A	B	A	A	A
extra mogelijkheid	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies
beschermfolie mogelijk voor zijde	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B

Stand: oktober 2024



A Tata Steel Enterprise

Profielenoverzicht SAB IJsselstein (Warmdak profielplaten)

Warmdak profiel	SAB 35R/1035	SAB 40R/915	SAB 50R/1000	SAB 70R/800	SAB 85R/1120	SAB 106R/750	SAB 110R/1000	SAB 135R/930	SAB 153R/840	SAB 158R/750	SAB 200R/750	SAB 200R/750
staaldikte	0,63 - 1,50	0,63 - 1,25	0,63 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,00	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50 SV	0,75 - 1,50 PE 15, PE 25 en SDP 50
min. aantal platen/pakket	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
max. aantal platen/pakket	150	50	100	75	75	0,75-0,88 = 60 1,00 = 55 1,13-1,50 = 50	0,75+0,88 = 50 1,00 = 33	0,75-0,88 = 35 1,00 = 33 1,13-1,50 = 30	0,75-0,88 = 30 1,00 = 28 1,13 = 25 1,25 = 22 1,50 = 18	0,75-0,88 = 25 1,00 = 23 1,13 = 20 1,25 = 19 1,50 = 16	0,75-0,88 = 30 1,00 = 21 1,13 = 19 1,25 = 17 1,50 = 13	0,75-0,88 = 30 1,00 = 24 1,13 = 20 1,25 = 17 1,50 = 13
vliesmogelijk voor dikte	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00	0,88 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00
max. aantal platen/pakket met vlies	90	30	60	75	75	0,75-0,88 = 55 1,00 = 50	0,75-0,88 = 45 1,00 = 28	0,88 = 30 1,00 = 28	0,75-0,88 = 25 1,00 = 23	0,75-0,88 = 20 1,00 = 18	0,75-0,88 = 19 1,00 = 16 *	0,75-0,88 = 19 1,00 = 16 *
max. kg gewicht/pakket	2.250	2.250	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
minimale productielengte mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
maximale productielengte mm	15.200	15.000	15.200	24.500	25.400	24.500	27.500	25.400	27.500	27.500	27.500	27.500
kleurzijde boven in pakket na productie	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Pakket A zijde boven mogelijk voor vacuümheffer (min. L = 5.000 mm)	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
extra mogelijkheid	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 L-B)	Perfo (P3 en P4 L-B)	Perfo (P3 L-S)	Perfo (P3 L-S)	Perfo (P3 L-S)	Perfo (P3 L-S)	Perfo (P3 L-S en P4 L-B)	Perfo (P3 L-S en P4 L-B)
extra mogelijkheid	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies
extra mogelijkheid	-	-	-	-	-	Ontwateringsgaten	-	Ontwateringsgaten	Ontwateringsgaten	Ontwateringsgaten	-	-
extra mogelijkheid	-	-	-	-	-	-	-	Staalsoort S350	Staalsoort S350	Staalsoort S350	Staalsoort S350	Staalsoort S350
extra mogelijkheid	-	-	-	-	-	-	-	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval
beschermfolie mogelijk voor zijde	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B

Stand: oktober 2024

* Aantallen per pakket geldt ook voor uitvoering in Colorcoat Prisma en Colorcoat HPS200 Ultra zonder vlies