

10 jaar Product Prestatie Garantie op SAB-Carrier sandwichpanelen

Deze garantie wordt afgegeven door SAB-profiel bv en vormt uitsluitend een garantieovereenkomst tussen SAB-profiel bv en haar oorspronkelijke klant. Deze garantie is niet overdraagbaar. Alle claims op de garantie moeten worden ingediend via de contractuele toeleveringsketen. Bij elke claim moet een kopie van deze garantie worden gevoegd. Het is essentieel dat de eindgebruiker op de hoogte is van de voorwaarden van deze garantie.

De garantie dekt schade die het resultaat is van:

- Verborgene gebreken in het sandwichpaneel
- Delaminatie van de buitenplaat
- Corrosie van het staal door significante delaminatie of barsten in de verf.

Bovenstaande garantie geldt alleen als de gekozen Carrier opbouw voorgelegd is aan en berekend is door SAB-profiel en alleen voor de coatingen: Colorcoat SDP-50, Colorcoat Prisma en Colorcoat HPS-200 Ultra. De bevestiging dient geheel in overeenstemming te zijn met de opgaven in de berekeningen van SAB-profiel. Voor het bevestigen van de omegaprofielen in de buitenhuid van de SAB Carrier-sandwichpanelen dienen EJOT® JF3-2-5,5 x 25 – E16 schroeven te worden gebruikt. De omegaprofielen dienen altijd vorgeboord te worden (Ø 8 mm).

Deze garantie wordt verstrekt met bepalingen en uitsluitingen – zie ommezijde

5-11-2024

Bepalingen

1. De garantie gaat in op de leverdatum, zoals vermeld op de factuur. SAB-panelen dienen te zijn gemonteerd binnen 1 maand na deze leverdatum. Als deze periode overschreden wordt, dient advies gevraagd te worden aan SAB-profiel of de panelen al dan niet kunnen worden toegepast.
2. De betreffende factuur dient integraal en binnen de gestelde termijn betaald te zijn.
3. Herstel, uitgevoerd onder garantiedekking, geeft geen recht op verlenging van de garantieperiode.
4. De condities waaronder de producten worden opgeslagen, vervoerd, behandeld en gemonteerd, zullen in overeenstemming zijn met relevante praktijkrichtlijnen en Europese normen zoals o.a. PPA-Europe "rules for good practice" en de MDG-richtlijn. Op de bouwplaats dienen de producten beschermd te worden tegen regen en direct zonlicht en de opslagperiode zal niet langer dan 1 maand zijn.
5. Beschermfolie dient binnen 4 weken na levering en direct na montage van het paneel te worden verwijderd. Deze beschermfolies sluiten de noodzaak voor beschermde opslag niet uit en beschermen het staal niet tegen eventuele chemische aantasting tijdens het verwerkingsproces.
6. SAB-profiel bepaalt of de panelen gerepareerd of vervangen worden. De keuze van de te gebruiken materialen of werkmethoden is uitsluitend de verantwoordelijkheid van SAB-profiel, maar zal altijd in overleg zijn met de gebouweigenaar en het betrokken montagebedrijf.
7. In alle gevallen is de omvang van de garantie beperkt tot de kosten van de door SAB-profiel bv geleverde panelen die onder de garantie vallen, zoals vermeld op de factuur.
8. Om een beroep te doen op deze garantie, moet de klant SAB-profiel bv binnen 30 dagen na de vaststelling van een tekortkoming schriftelijk op de hoogte stellen van het feit dat het product niet voldoet aan de prestatiecriteria. Bij de melding dient een bewijs van levering door SAB-profiel bv inclusief ordernummers te worden overlegd.
9. SAB-profiel bv moet gelegenheid worden geboden om, het gebouw waarop de tekortkoming betrekking heeft, veilig te inspecteren.
10. Deze garantie sluit alle verantwoordelijkheid uit voor vervolgschade, zoals ontslag, productieverlies, verlies door het buiten gebruik zijn van het gebouw, verlies van reputatie, contractuele boetes, etc.
11. Deze garantie is onderworpen aan en dient geïnterpreteerd te worden volgens Nederlands recht.

Uitsluitingen

1. Indien het sandwichpaneel toegepast wordt in een abnormaal corrosieve of agressieve omgeving (bijv. als de lucht een hoog zoutgehalte heeft.), als het gebruik constant contact met water of vochtige oppervlaktes (cement, hout, aarde, etc.) inhoudt of bij blootstelling aan schadelijke gassen, dampen, chemicaliën, rook, stof, condensatie of mest. Deze garantie zal daarom geen dekking bieden aan gebouwen in een bijzonder corrosief milieu of waar die in direct contact komen met zeewater (kustlijn).
2. Corrosie die het gevolg is van het milieu binnen in het gebouw.
3. Blootstelling van het sandwichpaneel aan abnormaal hoge temperaturen (>80 °C)
4. Langzame, geleidelijke en uniforme kleurverandering, kleurverandering door vervuiling of verandering in de glansgraad van de verflaag.
5. De prestatie van verf die is gebruikt door derden om de panelen bij te werken of over te schilderen voor, tijdens of na montage.
6. Brand, bliksem, overstroming, explosie, abnormale wind, aardbeving, oorlogshandelingen, oproer, onlusten, straling, vallende voorwerpen, vandalisme en ander van buiten komend onheil.
7. Aantasting die wordt veroorzaakt door contact met nat, groen of behandeld hout of vanwege direct of indirect contact met corrosieve materialen.
8. In geval van een aanzienlijke verandering van het milieu in of in de directe nabijheid van het gebouw door welke reden ook.