



A Tata Steel Enterprise

## Sandwichpanelen Wand Blind

	SAB WB 60	SAB WB 80	SAB WB 100	SAB WB 120	SAB WB 140
<b>staal dikten</b>	vanaf 050/040	vanaf 050/040	vanaf 050/040	vanaf 050/040	vanaf 050/040
<b>liniering</b>	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL
<b>bouwbreedte mm</b>	1000	1000	1000	1000	1000
<b>Rc waarde m<sup>2</sup>K/W</b>	2,74	3,74	4,71	5,64	6,60
<b>U-waarde W/m<sup>2</sup>K</b>	0,36	0,27	0,21	0,18	0,15
<b>minimale productie lengte mm</b>	600	600	600	600	600
<b>maximale productie lengte mm</b>	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Pakket stapelingstype</b>	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
<b>min. aantal per pakket</b>	2	2	2	2	2
<b>max. aantal per pakket gesloten vrachtwagen *</b>	18	14	11	9	8
<b>max. aantal per pakket open vrachtwagen *</b>	19	14	11	9	8
<b>max. gewicht pakket kg</b>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>extra mogelijkheid</b>	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval
<b>extra mogelijkheid</b>	-	-	FR uitvoering	FR uitvoering	FR uitvoering
<b>extra mogelijkheid</b>	Carrier uitvoering	Carrier uitvoering	Carrier uitvoering	Carrier uitvoering	Carrier uitvoering

Stand: maart 2025

\* Is deels nieuw max. aantal per 6/1/2025 invoer nieuwe EPS blokken



A Tata Steel Enterprise

## Sandwichpanelen Wand Zichtbaar

	SAB W 40	SAB W 60	SAB W 80	SAB W 100	SAB W 120	SAB W 150	SAB W 95	SAB W 135	SAB W 120
<b>staal dikten</b>	vanaf 050/040	vanaf 050/040	vanaf 050/040	vanaf 050/040	vanaf 050/040	vanaf 050/040	vanaf 050/040	vanaf 063/040	vanaf 063/050
<b>liniering</b>	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	TL	TL	SL
<b>bouwbreedte mm</b>	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1000	1000	1000
<b>Rc waarde m<sup>2</sup>K/W</b>	1,94	2,9	3,84	4,78	5,72	7,13	3,83	5,72	4,76
<b>U-waarde W/m<sup>2</sup>K</b>	0,51	0,34	0,26	0,21	0,17	0,14	0,26	0,17	0,21
<b>minimale productie lengte mm</b>	600	600	600	600	600	600	600	600	600
<b>maximale productie lengte mm</b>	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	18.000 **	18.000 **	16.000
<b>Pakket stapelingstype</b>	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A * of A/B/A..A/B/A	A/B/A/A/A/B/A	A/B
<b>min. aantal per pakket</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>max. aantal per pakket gesloten vrachtwagen ***</b>	27	18	13	11	9	7	11	8	10
<b>max. aantal per pakket open vrachtwagen ***</b>	28	19	14	11	9	8	12	8	10
<b>max. gewicht pakket kg</b>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>extra mogelijkheid</b>	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval
<b>extra mogelijkheid</b>	-	-	-	FR uitvoering	FR uitvoering	FR uitvoering	FR uitvoering	FR uitvoering	FR uitvoering
<b>extra mogelijkheid</b>	Carrier uitvoering	Carrier uitvoering	Carrier uitvoering	Carrier uitvoering	Carrier uitvoering	Carrier uitvoering	Carrier uitvoering	Carrier uitvoering	-

Stand: maart 2025

\* Is standaard stapeling

\*\* Langere lengtes op aanvraag mogelijk

\*\*\* Is deels nieuw max. aantal per 6/1/2025 invoer nieuwe EPS blokken, W 95 en W 135 per 24/3/2025



A Tata Steel Enterprise

## Sandwichpanelen Dak

	SAB D 70	SAB D 90	SAB D 110	SAB D 130	SAB D 160	SAB D 83	SAB D 120	SAB D 160	SAB D 70 ECO	SAB D 83 ECO
<b>staal dikten</b>	vanaf 050/040	vanaf 050/040	vanaf 050/040	vanaf 050/040	vanaf 050/040	vanaf 063/040 ***	vanaf 063/040 ***	vanaf 063/040 ***	vanaf 050/Alu	vanaf 063/Alu ***
<b>liniering</b>	TL	TL	TL	TL	TL	SL	SL	SL	TG	SG
<b>bouwbreedte mm</b>	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
<b>Rc waarde m<sup>2</sup>K/W</b>	2,15	3,08	4,02	4,95	6,35	2,82	4,56	6,52	2,15	2,82
<b>U-waarde W/m<sup>2</sup>K</b>	0,46	0,32	0,25	0,2	0,16	0,35	0,22	0,15	0,46	0,35
<b>minimale productie lengte mm *</b>	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
<b>maximale productie lengte mm</b>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	18.000	18.000
<b>cutback/schone overlap mm</b>	50 - 300	50 - 300	50 - 300	50 - 300	50 - 300	50 - 300 #	50 - 300 #	50 - 300 #	50 - 300	50 - 300 #
<b>Pakket stapelingstype</b>	A/A ** of A/B	A/A ** of A/B	A/A ** of A/B	A/A ** of A/B	A/A ** of A/B	A/A of A/B **	A/B	A/B	A/A of A/B **	A/A of A/B **
<b>min. aantal per pakket</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>max. aantal per pakket gesloten vrachtwagen ****</b>	15 A/A of 20 A/B	12 A/A of 14 A/B	10 A/A of 11 A/B	8 A/A of 9 A/B	6 A/A of 7 A/B	13 A/A of 16 A/B	11 A/B	7 A/B	15 A/A of 19 A/B	13 A/A of 16 A/B
<b>max. aantal per pakket open vrachtwagen ****</b>	16 A/A of 21 A/B	13 A/A of 15 A/B	10 A/A of 12 A/B	9 A/A of 10 A/B	7 A/A of 7 A/B	13 A/A of 17 A/B	11 A/B	8 A/B	16 A/A of 20 A/B	13 A/A of 17 A/B
<b>max. gewicht pakket kg</b>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>extra mogelijkheid</b>	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	-	-	-	-	-
<b>extra mogelijkheid</b>	-	FR uitvoering	FR uitvoering	FR uitvoering	FR uitvoering	-	-	-	-	-
<b>extra mogelijkheid</b>	-	Carrier uitvoering	Carrier uitvoering	Carrier uitvoering	Carrier uitvoering	-	-	-	-	-

Stand: maart 2025

\* De minimale paneellengte bij schuimvrije overlap bedraagt 2.800 mm plus de schuimvrije overlap, voor dakpanelen SL tijdelijk 3.500 mm plus de schuimvrije overlap

\*\* Is standaard stapeling

\*\*\* Vanaf 050/040 mogelijk voor Colorcoat HPS200 Ultra

\*\*\*\* Is deels nieuw max. aantal per 24/3/2025 door invoer nieuwe EPS blokken

# Voor lengtes tussen 3.500 en 7.000 mm geldt een minimale overlap van 100 mm



A Tata Steel Enterprise

## Handelsartikelen Dak

	Dakplaat	SAB-Vision **	SAB-Victory **	SAB-Vista PC ***
staal dikten	0,5-0,63-0,75	n.a.	n.a.	n.a.
liniering	TL	TL, SL	TL, SL	TL
bouwbreedte mm	1000	1000	1000	1000
Rc waarde m <sup>2</sup> K/W	-	-	-	-
U-waarde W/m <sup>2</sup> K	-	1,51-0,94	2,7	0,96
minimale productie lengte mm	2.000	600	600	500
maximale productie lengte mm	6.000	8.500	8.500	5.000
cutback/schone overlap mm	-	50 - 300	50 - 300	50-300
Pakket stapelingstype	A/A	A/B	A/B	A of A/B *
min. aantal per pakket	3	2	2	2
max. aantal per pakket gesloten vrachtwagen	30	6-19	6-19	10
max. aantal per pakket open vrachtwagen	30	7-21	7-21	10
max. gewicht pakket kg	2.000	1.000	1.000	1.000
extra mogelijkheid	-	-	-	-
extra mogelijkheid	-	-	-	-
extra mogelijkheid	-	-	-	-

Stand: maart 2025

\* Is standaard stapeling, ander op aanvraag

\*\* Leverbaar in diktes 40-120 mm

\*\*\* Leverbaar in dikte 40 mm