

# SAB Product Prestatie Garantie Digital Print MPV


Deze garantie is van toepassing op de door SAB-profiel bv geproduceerde producten, welke gebruikt worden als dak- en gevelbekleding in de hieronder vermelde milieus. De dekking geldt voor locaties in Europa boven 36° Noorderbreedte en tussen 10° Westerlengte en 40° Oosterlengte. Deze garantie wordt afgegeven door SAB-profiel bv en vormt uitsluitend een garantieovereenkomst tussen SAB-profiel bv en haar oorspronkelijke klant. Deze garantie is niet overdraagbaar. Alle claims op de garantie moeten worden ingediend via de contractuele toeleveringsketen. Bij elke claim moet een kopie van deze garantie worden gevoegd. Het is essentieel dat de eindgebruiker op de hoogte is van de voorwaarden van deze garantie.

De garantie dekt schade die het resultaat is van:

- Perforaties van het staal als gevolg van corrosie
- Corrosie van het staal door significante delaminatie of barsten in de verf, zichtbaar met het blote oog op 2 meter afstand
- Elke grote en ongelijkmatige kleurverandering, bij gelijke blootstelling aan de elementen.

## Dekking SAB Product Prestatie Garantie

Toepassing Digital Print MVP	Minimum metallisch coating gewicht om garantie te verkrijgen	Landelijk, stedelijk, gemiddeld industrieel, laag zoutgehalte (C2/C3)	Hoge corrosiviteit (C4)	Zeer hoge corrosiviteit (C5)	Speciale milieus
Geveltoepassing	Z225 / ZM120	15 jaar	15 jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Daktoepassing Dakhelling > 15 graden	Z225 / ZM120	15 jaar	15 jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

 Raadpleeg SAB-profiel bv

Ongeschikt, niet gegarandeerd

C-categorieën als onderstaand gedefinieerd

### Corrosiviteit

C2 - Lage corrosiviteit. Milieu dat overwegend voorkomt in landelijke gebieden en kleine steden, zonder grote verontreiniging door corrosieve stoffen als zwaveldioxide en/of chloriden.

C3 - Middelmatische corrosiviteit. Middelmatische corrosiviteit. Verontreinigd milieu overwegend ten gevolge van een hoge bevolkingsdichtheid echter zonder grote industriële activiteit. Bevat enige mate van verontreiniging zoals zwaveldioxide. Gebieden met een laag zoutgehalte, typisch tussen 10 en 20 km van de kust.

C4 - Hoge corrosiviteit. Milieu verontreinigd met corrosieve stoffen uitgestoten door lokale en regionale industrie (in het bijzonder zwaveldioxide). Gebieden met een matig zoutgehalte, typisch tussen 3 en 10 km van de kust.

C5 - Zeer hoge corrosiviteit. Deze garantie heeft alleen betrekking op gebieden met een hoog zoutgehalte, d.w.z. gebieden die gewoonlijk tussen 100 m en 3 km van de kust liggen, met uitzondering van de kust (gebied dat is blootgesteld aan rechtstreekse contact van zeewater).

Speciale milieus – Omgevingen van gebouwen die zijn blootgesteld aan sterke UV-straling: bijvoorbeeld gebouwen die zich op een hoogte van meer dan 900 m boven de zeespiegel bevinden of een omgeving waar de ernst van de hierboven beschreven blootstelling wordt verhoogd door bepaalde factoren, zoals vooral bijtende middelen, zee-niveau, hoge luchtvochtigheid, aanzienlijke stofafzettingen, hoge temperaturen en slijtage.

Deze garantie wordt verstrekt met bepalingen en uitsluitingen – zie ommezijde

## Bepalingen

- De garantie gaat in op de leverdatum, zoals vermeld op de factuur. Colorcoat® producten dienen te zijn gemonteerd binnen 1 maand na deze leverdatum. Als deze periode overschreden wordt, dient advies gevraagd te worden aan SAB-profiel of de beplating al dan niet kan worden toegepast.
- De betreffende factuur dient integraal en binnen de gestelde termijn betaald te zijn.
- De garantieperiode hangt af van het Colorcoat® product, het milieu en/of de geografische ligging.
- Herstel, uitgevoerd onder garantiedekking, geeft geen recht op verlenging van de garantieperiode.
- SAB-profiel bv garandeert dat het Colorcoat® product volgens bovenstaande criteria zal presteren, mits toegepast als dak- of gevelbekleding, sandwichpanelen en bouwdelen voor industriële, onderwijs-, en agrarische gebouwen bij normaal gebruik. Deze garantie geldt slechts voor de aantasting van de bovenzijde van het materiaal zoals gedefinieerd in EN10169, mits toegepast aan de buitenzijde van het gebouw en dekt geen onderdelen zoals goten, fels-dak klemmen etc.
- Het verfoppervlak beschermt het substraat tegen corrosie. Om de laklaag te beschermen, is de eigenaar verplicht een jaarlijkse inspectie uit te voeren, dat vervuilde delen worden gereinigd (bladeren, zout, stof, etc.) en dat SAB-profiel bv op de hoogte gesteld wordt van eventuele bijzonderheden. De garantie treedt in werking als meer dan 5% van het verfoppervlak voor ieder afzonderlijke kant of dak van het gebouw is aangetast.
- Een beperkte kleurverandering kan optreden, maar vindt langzaam, geleidelijk en uniform plaats op producten uit dezelfde order, bij gelijke blootstelling aan de elementen.
- De condities waaronder de producten worden opgeslagen, vervoerd, behandeld, gemonteerd en onderhouden zullen in overeenstemming zijn met relevante praktijkrichtlijnen en Europese normen zoals o.a. EN 10169, PPA-Europe "rules for good practice" en de MDG-richtlijn. Op de bouwplaats dienen de producten beschermd te worden tegen regen en direct zonlicht en de opslagperiode zal onder geen enkele omstandigheid langer dan 1 maand zijn.
- Beschermfolie dient binnen 4 weken na levering en direct na montage van het Colorcoat® product te worden verwijderd. Deze beschermfolies sluiten de noodzaak voor beschermde opslag niet uit en beschermen het staal niet tegen eventuele chemische aantasting tijdens het verwerkingsproces.
- SAB-profiel bepaalt of de wandbeplating bijgewerkt of vervangen wordt. De keuze van de te gebruiken materialen of werkmethode is uitsluitend de verantwoordelijkheid van SAB-profiel.
- In alle gevallen is de omvang van de garantie beperkt tot de kosten van het door SAB-profiel bv geleverde materiaal dat onder de garantie valt, zoals vermeld op de factuur. Alleen beschadigde onderdelen zullen worden gerepareerd of vergoed.
- Om een beroep te doen op deze garantie, moet de klant SAB-profiel bv binnen 30 dagen na de vaststelling van een tekortkoming schriftelijk op de hoogte stellen van het feit dat het product niet voldoet aan de prestatiecriteria. Bij de melding dient een bewijs van levering door SAB-profiel bv inclusief ordernummers evenals tracking informatie over verwerking en montage van het Colorcoat® product te worden overlegd. Eventuele claims in een e-mail omgeving moeten worden ondersteund door een schriftelijke bevestiging van SAB-profiel bv. SAB-profiel bv moet gelegenheid worden geboden om, het gebouw waarop de tekortkoming betrekking heeft, veilig te inspecteren.
- Deze garantie sluit alle verantwoordelijkheid uit voor vervolgschade, zoals ontslag, productieverlies, verlies door het buiten gebruik zijn van het gebouw, verlies van reputatie, contractuele boetes, etc.

13. Deze garantie is onderworpen aan en dient geïnterpreteerd te worden volgens Nederlands recht.

14. Deze Colorcoat® productprestatie garantie annuleert en vervangt alle eerdere versies van SAB-profiel bv

15. SAB-profiel bv raadt aan, voor tijdig onderhoud, voor behoud van esthetische kwaliteit en vertraging verouderingsproces, onderstaande tabel uit de MDG-richtlijn te hanteren en de brochures "Onderhoud gecoilcoate staalplaat van BMS en "Colorcoat inspectie en onderhoud" van Tata Steel te raadplegen.

Corrosie-klasse	Locatie (indicatief)	Goede berekening	Slechte berekening en/of agressieve invloeden	reinigingsperiode
C2	>20 km landinwaarts	1x per jaar	2x per jaar	maart
C3	10-20 km landinwaarts	2x per jaar	2-3x per jaar	maart en oktober
C4	3-10 km	3x per jaar	3x per jaar	maart, juni en oktober
C5-I/M	< 3 km landinwaarts	3x per jaar	4x per jaar	maart, juni en oktober, januari

## Uitsluitingen

- Indien het Colorcoat® product toegepast wordt in een abnormaal corrosieve of agressieve omgeving (bijv. als de lucht een hoog zoutgehalte heeft), als het gebruik constant contact met water of vochtige oppervlaktes (cement, hout, aarde, etc.) inhoudt of bij blootstelling aan schadelijke gassen, dampen, chemicaliën, rook, stof, condensatie of mest. Deze garantie zal daarom geen dekking bieden aan gebouwen in een bijzonder corrosief milieu of waar die in direct contact komen met zeewater (kustlijn).
- Bij daken en bijbehorende componenten, waar door het ontwerp, de productie of de montage water blijft staan of andere vormen van vervuiling ontstaan en/of waar de hellingshoek minder dan 7 % is.
- Ophoping van vuil of puin. Evenmin geldt de garantie voor defecten of schade aan oppervlakken die niet zijn blootgesteld aan de reinigende werking van neerslag.
- Deze garantie dekt geen corrosie die ontstaat aan snijkanten of perforaties.
- Corrosie die aan de achterzijde van het Colorcoat® product of vanuit overlappen begint dan wel het gevolg is van het milieu binnen in het gebouw.
- Verwerking en/of installatie van het Colorcoat® product onder omstandigheden die niet voldoen aan de Colorcoat® product eigenschappen zoals aangegeven in het Colorcoat® product informatieblad op het moment van verkoop.
- Blootstelling van het Colorcoat® product aan abnormaal hoge temperaturen.
- Delen die geknipt, doorboord, of zwaar vervormd zijn (uiteinden aan profielen, uitsnijdingen, gaten, diepe krassen, etc.).
- Langzame, geleidelijke en uniforme kleurverandering, kleurverandering door vervuiling of verandering in de glansgraad van de verflaag.
- De prestatie van verf die is gebruikt door derden om de panelen bij te werken of over te schilderen voor, tijdens of na montage.
- Brand, bliksem, overstroming, explosie, abnormale wind, aardbeving, oorlogshandelingen, oproer, onlusten, straling, vallende voorwerpen, vandalisme en ander van buiten komend onheil.
- Aantasting die wordt veroorzaakt door contact met nat, groen of behandeld hout of vanwege direct of indirect contact met corrosieve materialen.
- In geval van een aanzienlijke verandering van het milieu in of in de directe nabijheid van het gebouw door welke reden ook.