



SAB-profiel bv

Produktieweg 2, 3401 MG, IJSSELSTEIN (NL)



Contact

Mail: info@sabprofiel.nl

Tel: 030 - 687 97 00

Website: <https://www.sabprofiel.nl/>

Adres:
Produktieweg 2
3401 MG, IJSSELSTEIN



SAB-Block 30/415

v103, 2025-09-29

Fabrikant

Type

Beoogd gebruik

Beoogd gebruik

.....

Waterdoorlatendheid

Warmte-uitzettingscoëfficiënt

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen

Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)

Profiel (NEN-EN 508-1)

Nominale dikte (NEN-EN 508-1) (mm)

Nominale dikte (NEN-EN 508-1) (mm)

Nominale dikte (NEN-EN 508-1) (mm)

Plaatlengte (NEN-EN 506) (mm)

Plaatlengte (NEN-EN 506) (mm)

Werkende breedte (NEN-EN 508-1) (mm)

Profielhoogte (NEN-EN 508-1) (mm)

Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 508-1) (klasse)

Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 508-1) (klasse)

Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 508-1) (klasse)

Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 508-1) (klasse)

Oppervlakte-afwerking buitenzijde (NEN-EN 508-1)

Oppervlakte-afwerking buitenzijde (NEN-EN 508-1)

Oppervlakte-afwerking buitenzijde (NEN-EN 508-1)

Oppervlakte-afwerking buitenzijde (NEN-EN 508-1)

SAB-profiel bv.

SAB-Blokprofiel 30/415

gevelbekleding.

.....

voldoet.

$12 \times 10^{-6} \cdot K^{-1}$.

.....

A1.

blokprofiel.

0,63.

0,75.

0,88.

0.280-6.000 (min./max.).

.....

415.

30.

S320GD+Z275.

S320GD+Galvalloy.

S320GD+MagiZinc.

(OPMERKING: Vloeigrens minimaal 280 N/mm², zinklaag kan Z, AZ, ZA of ZM zijn.)

Colorcoat PE25/Polyester, laagdikte 25 µm.

Colorcoat SDP 50 laagdikte 50 µm.:Colorcoat Prisma, laagdikte 40 µm.

Colorcoat Prisma, laagdikte 65 µm.

Colorcoat HPS200 Ultra, met structuur, laagdikte 200 µm.





Oppervlakte-afwerking buitenzijde (NEN-EN 508-1)
Kleur buitenzijde (RAL)
Kleur buitenzijde
Randen
Kanten

Perforatie (DIN 24041):

Perforatievorm
Perforatiepatroon

Toebehoren:

- beschermfolie
- anti-dreunlaag
- anti-condensfolie

.....