



A Tata Steel Enterprise

Profielenoverzicht SAB IJsselstein (Gevelprofielen - Sinus/Trapezium)

Gevelprofiel	SAB 18/988 SAB 18/1064	SAB 27/1000	SAB 42/960		SAB 19/1050	SAB 30/1100	SAB 35/1035	SAB 40/915	SAB 45/900	SAB 50/1000
staal dikten	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00		0,63 - 1,00	0,63 - 1,25	0,63 - 1,50	0,63 - 1,25	0,63 - 1,25	0,63 - 1,50
min. aantal platen/pakket	3	3	3		3	3	3	3	3	3
max. aantal platen/pakket	150	125	100		150	150	150	50 *	100	100
vlies mogelijk voor dikte	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,75 - 1,00		-	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00
max. aantal platen/pakket met vlies	90	75	60		100	90	90	30	60	60
max. kg gewicht/pakket	2.250	2.250	2.250		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
max. aantal pakketten gesloten vrachtwagen	16	16	16		16	18	18	16	16	16
max. aantal pakketten open vrachtwagen	16	16	16		16	18	18	16	16	16
minimale productielengte mm	600	600	600		600	600	600	600	600	600
maximale productielengte mm	15.230	15.230	15.230		15.600	15.600	15.600	15.230	15.230	15.600
kleurzijde boven in pakket na productie	B	B	A		A	A	A	A	A	A
extra mogelijkheid	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)		Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)
extra mogelijkheid	Vlies	Vlies	Vlies		-	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies
beschermfolie mogelijk voor zijde	A+B	A+B	A+B		A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B

Stand: oktober 2025

* 25 stuks voor dubbelzijdig HPS200 Ultra > 1,00 mm



A Tata Steel Enterprise

Profielenoverzicht SAB IJsselstein (Designprofielen Essential collectie/Vlakke plaat/Zetwerk)

Gevelprofiel	SAB-Pyramid 19/470 en 19/520	SAB-Pyramid 19/944	SAB-Pyramid 19/1040	SAB-Pyramid 25/485	SAB-Pyramid 25/972	SAB-Pyramid 37/460 en 37/510	SAB-Pyramid 37/920	SAB-Pyramid 37/1020	SAB-Pyramid 50/440	SAB-Pyramid 50/881	SAB-Tribune 22/500	SAB-Tribune 22/1000		Vlakke plaat	Zetwerk
Productfamilie	Essential													-	-
staal dikten	0,63 - 0,75	0,63 - 0,75	0,75 - 0,88	0,63 - 0,75	0,63 - 0,75	0,63 - 0,75	0,63 - 0,75	0,75 - 0,88	0,63 - 0,75	0,63 - 0,75	0,63 - 0,75	0,63 - 0,75		0,63 - 1,50	0,63 - 1,50
min. aantal platen/pakket	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	-
max. aantal platen/pakket	60	25	25	60	25	60	25	25	60	25	60	25		< 3.000 = 50 > 3.000 = 25	-
max. kg gewicht/pakket	1.500	1.000	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000		1.500	-
max. aantal pakketten gesloten vrachtwagen	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		12	-
max. aantal pakketten open vrachtwagen	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		12	-
minimale productielengte mm	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280		2.000	400
maximale productielengte mm	7.500	6.000	6.000	7.500	6.000	7.500	6.000	6.000	7.500	6.000	7.500	6.000		6.000	6.000
kleurzijde boven in pakket na productie	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	-
extra mogelijkheid	Perfo (P3 vol)	Perfo (P3 vol)	Perfo (P3 vol)	Perfo (P3 vol)	Perfo (P3 vol)	Perfo (P3 vol)	Perfo (P3 vol)	Perfo (P3 vol)	Perfo (P3 vol)	Perfo (P3 vol)	Perfo (P4 vol)	Perfo (P4 vol)		-	-
beschermfolie mogelijk voor zijde	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B		A	A

Stand: oktober 2025

Profieloverzicht SAB IJsselstein (Designprofielen Allure en Architect collectie)

Gevelprofiel	SAB-Block 23/430 en 30/415	SAB-Merlon 30/415 (-75-100)	SAB-Merlon 30/415 (175) en 30/460	SAB-PZ 40/300	SAB-Robusta 43/440 (A-B-C)	SAB-Vinex 42/423 en 59/413	SAB-Wave 25/512 en 32/513		SAB-Diamond 40/440	SAB-Pagode 40/440	SAB-Pyramid Blind 39/250	SAB-Salsa 40/350	SAB-Design (eigen ontwerp)
Productfamilie	Allure								Architect				
staal dikten	0,63 - 0,75	0,63 - 0,75	0,75 - 0,88	0,75 - 0,88	0,63 - 0,75	0,63 - 0,75	0,63 - 0,75		0,63 - 0,75	0,63 - 0,75	0,75 - 0,88 Staal 0,70 - 1,00 Alu	0,63 - 0,75	0,63 - 0,75
min. aantal platen/pakket	3	3	3	4	3	3	3		3	3	3	3	3
max. aantal platen/pakket	30	30	30	40	30	45	35		60	15	72	45	30
max. kg gewicht/pakket	1.000	1.500	1.500	800	1.000	1.000	1.000		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
max. aantal pakketten gesloten vrachtwagen	15	15	15	15	15	15	15		15	15	15	15	15
max. aantal pakketten open vrachtwagen	15	15	15	15	15	15	15		15	15	15	15	15
minimale productielengte mm	280	280	280	280	280	280	280		280	280	350	280	280
maximale productielengte mm	6.000	6.000	6.000	7.500	7.500	6.000	7.500		7.500	7.500	6.000	6.000	6.000
kleurzijde boven in pakket na productie	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
extra mogelijkheid	Perfo (P4 vol)	Perfo (P4 vol)	Perfo (P4 vol)	-	Perfo (P4 vol)	Perfo (P4 vol)	Perfo (P4 vol)		Perfo (P4 vol)	Perfo (P4 vol)	Perfo (div. mogelijkheden)	Perfo (P4 vol)	Perfo (P4 vol)
beschermfolie mogelijk voor zijde	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B		A+B	A+B	A+B	A+B	A+B

Stand: oktober 2025



A Tata Steel Enterprise

Profieloverzicht SAB IJsselstein (Binnendozen)

Binnendoos	SAB B90/500	SAB B90/600	SAB B100/600	SAB B110/600	SAB B120/600	SAB B130/600	SAB B140/600	SAB B145/600	SAB B160/600
staal dikten	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50
min. aantal platen/pakket	2	2	2	2	2	2	2	2	2
max. aantal platen/pakket	32 **	16	14	12	12	10	10	10	8
max. kg gewicht/pakket	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
max. aantal pakketten gesloten vrachtwagen	6	9	9	9	9	9	9	9	9
max. aantal pakketten open vrachtwagen	6	9	9	9	9	9	9	9	9
minimale productielengte mm	400 *	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
maximale productielengte mm	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
extra mogelijkheid	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband
extra mogelijkheid	Perfo (P3 en P4 ZZ)	Perfo (P3 en P4 ZZ)	Perfo (P3 en P4 ZZ)	Perfo (P3 en P4 ZZ)	Perfo (P3 en P4 ZZ)	Perfo (P3 en P4 ZZ)	Perfo (P3 en P4 ZZ)	Perfo (P3 en P4 ZZ)	Perfo (P3 en P4 ZZ)
deels beschermfolie mogelijk voor zijde	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Stand: oktober 2025

* 400 mm alleen mogelijk voor staaldikte 0,75-0,88-1,00; andere dikten minimaal 1.800 mm

** Tot 10 binnendozen per pakket geen beperking, deze worden enkel gestapeld. Bij > 10 worden de binnendozen in elkaar geschoven en in een veelvoud van 2 verpakt. Alleen bij 13, 17, 21, 25, 29, (33 of 37) binnendozen in een pakket ontstaat een onstabiele en onveilige stapel. Dit moet worden gecorrigeerd met één extra binnendoos. Uitgangspunt is maximaal 1 gratis per order.



A Tata Steel Enterprise

Profielenoverzicht SAB IJsselstein (Koudak profielplaten - Sinus/Trapezium)

Koudak profiel	SAB 18/988	SAB 27/1000	SAB 42/960		SAB 19KD/1050	SAB 30KD/1000-S	SAB 45KD/1000	SAB 58KD/1000-S
staal dikten	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00		0,63 - 1,00	0,63 - 1,25	0,63 - 1,50	0,63 - 1,50
min. aantal platen/pakket	3	3	3		3	3	3	3
max. aantal platen/pakket	150	125	100		150	100	100	100
vlies mogelijk voor dikte	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,75 - 1,00		0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,75 - 1,00
max. aantal platen/pakket met vlies	90	75	60		100	60	60	60
max. kg gewicht/pakket	2.250	2.250	2.250		2.250	2.250	2.250	2.250
max. aantal pakketten gesloten vrachtwagen	16	16	16		16	18	16	16
max. aantal pakketten open vrachtwagen	16	16	16		16	18	16	16
minimale productielengte mm	600	600	600		600	600	600	600
maximale productielengte mm	15.230	15.230	15.230		15.600	15.600	15.600	15.600
kleurzijde boven in pakket na productie	B	B	A		B	A	A	A
extra mogelijkheid	Vlies	Vlies	Vlies		Vlies	Vlies	Vlies	Vlies
beschermfolie mogelijk voor zijde	A+B	A+B	A+B		A+B	A+B	A+B	A+B

Stand: oktober 2025

Profieloverzicht SAB IJsselstein (Warmdak profielplaten)

Warmdak profiel	SAB 35R/1035	SAB 40R/915	SAB 50R/1000	SAB 70R/800	SAB 85R/1120	SAB 106R/750	SAB 135R/930	SAB 153R/840	SAB 158R/750	SAB 200R/750	SAB 200R/750	SAB 200R/750
staaldikte	0,63 - 1,50	0,63 - 1,25	0,63 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50 SV	0,75 - 1,50 PE 15, PE 25, SDP 50	0,75 - 1,50 HPS200 Ultra, Prisma
min. aantal platen/pakket	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
max. aantal platen/pakket	150	50 ****	100	75	75	0,75-0,88 = 60 1,00 = 55 1,13-1,50 = 50	0,75-0,88 = 35 1,00 = 33 1,13-1,50 = 30	0,75-0,88 = 30 1,00 = 28 1,13 = 25 1,25 = 22 1,50 = 18	0,75-0,88 = 25 1,00 = 23 1,13 = 20 1,25 = 19 1,50 = 16	0,75-0,88 = 30 1,00 = 21 1,13 = 16 1,25 = 15 1,50 = 11	0,75-0,88 = 30 1,00 = 24 1,13 = 17 1,25 = 15 1,50 = 11	0,75-0,88 = 19 1,00 = 16 1,13 = 13 1,25 = 11 1,50 = 9
vliesmogelijk voor dikte	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00	0,88 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00
max. aantal platen/pakket met vlies	90	30	60	75	75	0,75-0,88 = 55 1,00 = 50	0,88 = 30 1,00 = 28	0,75-0,88 = 25 1,00 = 23	0,75-0,88 = 20 1,00 = 18	0,75-0,88 = 19 1,00 = 16	0,75-0,88 = 19 1,00 = 16	0,75-0,88 = 19 1,00 = 16
max. kg gewicht/pakket	2.250	2.250	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
max. aantal pakketten gesloten vrachtwagen	18	16	16	16	16	12	12 **	12 **	12	10	10	10
max. aantal pakketten open vrachtwagen	18	16	16	16	16	15	12 **	12 **	15	10	10	10
minimale productielengte mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
maximale productielengte mm	15.200	15.000	15.200	24.500	25.400	24.500	25.400	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
kleurzijde boven in pakket na productie	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Pakket A zijde boven mogelijk voor vacuumheffer (min. L = 2.500 mm) #	-	-	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
extra mogelijkheid	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 vol)	Perfo (P3 en P4 L-B)	Perfo (P3 en P4 L-B)	Perfo (P3 L-S)	Perfo (P3 L-S)	Perfo (P3 L-S)	Perfo (P3 L-S en P4 L-B) ***	Perfo (P3 L-S en P4 L-B) ***	Perfo (P3 L-S en P4 L-B) ***
extra mogelijkheid	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies
extra mogelijkheid	-	-	-	-	-	Ontwateringsgaten	Ontwateringsgaten	Ontwateringsgaten	Ontwateringsgaten	-	-	-
extra mogelijkheid	-	-	-	-	-	-	Vloeigrens 350 N/mm2	Vloeigrens 350 N/mm2	Vloeigrens 350 N/mm2	Vloeigrens 350 N/mm2	Vloeigrens 350 N/mm2	Vloeigrens 350 N/mm2
extra mogelijkheid	-	-	-	-	-	-	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval
beschermfolie mogelijk voor zijde	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B

Stand: oktober 2025

* Minimale afname 750 m²

** Bij 135R en 153R kunnen op een vrachtwagen 14 pakketten, maar alleen bij lagere pakketgewichten max. 1780 kg, totale lading < 25 ton en totale hoogte < 4 m

*** Perfo L-B alleen toepasbaar vanaf 0,88 mm dikte

**** 25 stuks voor dubbelzijdig HPS200 Ultra > 1,00 mm